



24P2QM

23,8" VA FHD-skærm med fokus på komfort - med et stativ, der kan justeres i højden, og ergonomiske funktioner

AOC 242P2QM er et 23,8" VA-panel med FHD-opløsning og skarpe og dybe detaljer. Skærmen har et tresidet rammeløst chassis, som du kan justere, dreje og vippe efter behov for at få en behagelig brugeroplevelse – også når du har lange arbejdstimer. Skånsom for øjnene med antirefleksbelægning, en tilstand med lavt blått lys og AdaptiveSync, som modvirker sløring. De nødvendige, men komplette tilslutningsmuligheder.

GENERELT	
Modelnavn	24P2QM
EAN	4038986140713
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanceringsdato (ETA)	21.09.2022

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,4
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,2745
Pixel pr. tomme	93

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Mat
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Mat

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5~35°
Svinge	180
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
Webkamera	No

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	129
Farverum (DCI-P3) CIE 1931 %	94
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	103
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	111

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsyning standby i watt	0,5
Strømforsyning slukket i watt	0,5
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	634 x 513 x 160
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,24
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,75

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inkl. panel)	50 000 timer