

E2060SWD

ทั่วไป	
ชื่อรุ่น	E2060SWD
ช่อง	B2B
สายผลิตภัณฑ์	Pro-line
กรอบครีดีไลน์	60 ID
วันที่เปิดตัว (เวลาที่คาดว่าจะ)	1-1-2014

หน้าจอ	
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	19,5
แบน / โค้ง	Flat
ความแข็งที่แสดง	3H
ความละเอียดของแผง	1600x900
ชื่อความละเอียด	HD+
อัตราส่วนภาพ	16:9
ประเภทแผง	TN
ประเภทแบ็คไลท์	WLED
Max อัตราการรีเฟรช	60 Hz
เวลาตอบสนอง GtG	5 ms
อัตราส่วนความคมชัดคงที่	1000:1
อัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก	20M:1
มุมมอง (CR10)	170/160
สีที่แสดง	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
ระยะพิทช์พิกเซล (mm)	0,27

การเชื่อมต่อและมัลติมีเดีย	
ฮับ USB	-

ความยั่งยืน	
ได้รับการรับรองโดย TCO	6

ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม	
แหล่งจ่ายไฟ	Internal
แหล่งพลังงาน	100 - 240V 50/60Hz
การสแตนด์บายการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,3
การปิดการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,2

ขนาดผลิตภัณฑ์	
ขนาดผลิตภัณฑ์รวมฐาน (กxยxส) มม.	361(H) x 477.75(W) x 175(D)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxล) มม.	108(H) x 528(W) x 380(D)
น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	3,79
น้ำหนักสุทธิไม่รวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	2,75

ข้อมูลอื่นๆ	
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ไม่รวมแผง)	50.000 hours