

# E2260SWDA

## Dynamisk visning, energieffektiv ydeevne

Denne model er både beregnet til brugere af forretnings- og hjemmekontorer. Den nyeste LED-teknologi ligger skjult bag dens klassisk designede kabinet. Den har en høj typisk kontrast, en utrolig hurtig responstid og brede synsvinkler til fremragende visualiseringsydelse. Med i-Care-funktionen tilpasser skærmen panelets lysstyrke til det omgivende lys. Dette betyder en mere behagelig synsoplevelse, mens energiforbruget samtidig sænkes. Det miljøvenlige display kommer i en elegant, tekstureret sort finish.

GENERELT	
Modelnavn	E2260SWDA
EAN	4038990000000
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	60 ID
Lanceringsdato (ETA)	30-12-2014

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	21,5
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	TN
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	100M:1
Visningsvinkel (CR10)	170/160
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	248

**ERGONOMI**

Vesa-vægmontering	100x100
Dreje	No

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

USB-hub	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIER**

Højtalere	✓
Højtalereffekt	2 W x 2

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	6
------------------	---

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,5
Strømforsøg slukket i watt	0,3

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	373(H) x 511(W) x 185(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	4,09
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	2,7

**ÆSKENS INDHOLD**

Strømkabel C13	1.8
D-SUB (VGA) kabel	1.8