

I2475PXJ

Fantastisk ydeevne, der prioriterer komfort højest.

Derhjemme eller på kontoret tilbyder denne skærm en fremragende ydeevne med 16,7 millioner farver og en responstid på 4 ms. Den højdejusterbare stander vipper, drejer og endda pivoterer 90 grader for en optimal synsoplevelse og komfort.

GENERELT	
Modelnavn	I2475PXJ
EAN	4038986146081
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	75 ID
Lanceringsdato (ETA)	01.01.2015

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	200M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,2745

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hub	-
USB hurtig opladningsport	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIER

Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	-

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	7
------------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	415(H) x 670(W) x 182(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,9
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6

ÆSKENS INDHOLD

D-SUB (VGA) kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	-
--------------	---