

CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR



AOC CU34P3CV er en 34" WOH (3440 × 1440) buet VA-skærm med et attraktivt ultratyndt design med tre sider, der giver en virkelig indlevende visning. Denne models brede QHD 21:9 billedformat udvider dit synsfelt og giver en omsluttende visning for en forbedret filmoplevelse. Panelet har en lysstyrke på 300 nits og generøse betragtningsvinkler på 178/178°, samt to indbyggede højttalere på 5W + 5W for at forbedre din daglige produktivitet i dagens fleksible kontormiljø. Skærmen CU34P3CV er klar til at øge din produktivitet med USB-C, der understøtter Power Delivery op til 65W, dataoverførsel og DP-alt tilstand. Forbindelsesmulighederne på denne skærm er udvidet med USB-hub og RJ-45. Med fokus på bæredygtighed er denne skærm udstyret med en række miljøcertificeringer, herunder EPA, TCO og EPEAT.

GENERELT

Modelnavn	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P3

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	34
Skærmstørrelse (cm)	86,36
Flat/buet	Buet
Rundingsradius	1500R
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	3440x1440
Billeformat	21:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,23175

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5~20°
Svinge	175°±5
Dreje	-90°~90°
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	5 W x 2
Lydudgang	1x Audio out

FUNKTIONER

Multivisning (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	9
Energy star	Energy star 8

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	12,95
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	10

ÆSKENS INDHOLD

Strømkabel C13	1.8
----------------	-----

ANDEN INFORMATION

MTBF	30.000 hours
MTBF (ekskl. panel)	70 000 timer
MTBF (inkl. panel)	30 000 timer