



24B3CA2

Højtydende klarhed med 23,8" FHD-skærm med 100Hz opdateringsfrekvens og HDMI

Vi præsenterer den nyeste tilføjelse til B3-serien - en strålende 23,8-tommers skærm med et IPS-panel, der giver betagende billeder med en opløsning på 1920 x 1080 og 100 Hz opdateringshastighed. Hvis du er på udkig efter en skærm i kompakt størrelse med en jævn oplevelse, er 24B3CA2 det ideelle valg. Med et USB-C-kabel er der også mulighed for videosignal, strømforsyning og dataoverførsel, hvilket forbedrer din produktivitet. Uanset om du arbejder eller studerer, kan du nyde en mere komfortabel og behagelig seeroplevelse med den kompakte skærmstørrelse på 24B3CA2.

GENERELT

Modelnavn	24B3CA2
EAN	4038986141468
Kanal	B2C
Produktserie	Basic-line
Designfamilie	B3

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,5
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1300:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,2745
Pixel pr. tomme	93

YDRE

Rammetype (forside)	Ekstra smal
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1)
USB-downstreamporte	2
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	1x Audio out
Webkamera	No

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	102,5
Farverum (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	No
Energy star	Energy star 8

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	542.4 x 412.1 x 202.3
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	5,28
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	3,36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,28
Produkt uden fod (kg)	3,04

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.5
USB-C til C-kabel	1.8
RS232	-
Strømkabel	✓

ANDEN INFORMATION

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------