



## Q27B3CF2

**Kompakt brillans med USB-C-tilslutning og højdejusterbare stativer for øget produktivitet**

Q27B3CF2 skiller sig ud med sin 27" QHD IPS-skærm, der sikrer, at hver eneste detalje gengives med levende klarhed og præcision. Nyd problemfri ydeevne selv under krævende opgaver takket være dens 100Hz opdateringshastighed. Med USB-C-forbindelse kan du ubesværet overføre data samtidig med at opretholde høj kvalitet på videooutput. Plus, dens højdejusterbare stander giver ergonomisk komfort til langvarig professionel brug, hvilket gør den til den perfekte ledsager til dit arbejdsområde.

### GENERELT

Modelnavn	Q27B3CF2
EAN	4038986181464
Kanal	B2C
Produktserie	Basic-line
Designfamilie	B3

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	2560x1440
Opløsningsnavn	QHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1500:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,2331

YDRE	
Rammetype (forside)	Ekstra smal
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Mat

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5 / +25
Svinge	No
Dreje	No
Højdejustering (mm)	110mm

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1)
USB-downstreamporte	2
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
Webkamera	No

**FUNKTIONER**

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	No
------------------	----

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsyning standby i watt	0,5
Strømforsyning slukket i watt	0,3

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	820 x162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x162 x 481
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,62
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Produkt uden fod (kg)	3,97

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.5
USB-C til C-kabel	1.8