



Q27B3CF2

Kompakt brillans med USB-C-tilslutning og højdejusterbare stativer for øget produktivitet

Q27B3CF2 skiller sig ud med sin 27" QHD IPS-skærm, der sikrer, at hver eneste detalje gengives med levende klarhed og præcision. Nyd problemfri ydeevne selv under krævende opgaver takket være dens 100Hz opdateringshastighed. Med USB-C-forbindelse kan du ubesværet overføre data samtidig med at opretholde høj kvalitet på videooutput. Plus, dens højdejusterbare stander giver ergonomisk komfort til langvarig professionel brug, hvilket gør den til den perfekte ledsager til dit arbejdsområde.

GENERELT

Modelnavn	Q27B3CF2
EAN	4038986181464
Kanal	B2C
Produktserie	Basic-line
Designfamilie	B3

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	2560x1440
Opløsningsnavn	QHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1500:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,2331
Pixel pr. tomme	109

YDRE	
Rammetype (forside)	Ekstra smal
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Mat

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5 / +25
Svinge	No
Dreje	No
Højdejustering (mm)	110mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1)
USB-downstreamporte	2
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
Webkamera	No

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	120,8
Farverum (DCI-P3) CIE 1931 %	86,4
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	96,2
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	86,8
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	103,5

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	No
Energy star	Energy star 8

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsyning standby i watt	0,5
Strømforsyning slukket i watt	0,3
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	820 x162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x162 x 481
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,62
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Produkt uden fod (kg)	3,97

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.5
USB-C til C-kabel	1.8
Strømkabel	✓

ANDEN INFORMATION

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------