



## 27B3HMA2

**Højtydende klarhed med 27" FHD-skærm med 100Hz opdateringsfrekvens og HDMI**

Oplev visuals som aldrig før med AOC B3-serien, der byder på en fantastisk 27" FHD VA-skærm, som forvandler seeroplevelsen til et visuelt mesterværk. Nyd fornemmelsen af at være inde i handlingen med en dynamisk opdateringshastighed på 100 Hz, suppleret med en ultraresponsiv 1 ms MPRT for uovertruffen klarhed og præcision. Forbindelse uden besvær: udstyret med HDMI, så du problemfrit kan tilslutte dine enheder og låse op for en verden af underholdning og produktivitet. Nyd godt af glidende billeder uden afbrydelser ved hjælp af Adaptive Sync-teknologien, der føjer en ny dimension til dit indhold. Ikke bare en skærm, men en auditiv fornøjelse – 27B3HMA2 har integrerede 2 W-højtalere, der føjer et medrivende lag lyd til dine multimedieeventyr. Gør dit velvære til en topprioritet med Low Blue Light-teknologi, og nyd en fængslende, distraktionsfri skærm i et tresidet, rammeløst design."

### GENERELT

Modelnavn	27B3HMA2
EAN	4038986181549
Kanal	B2C
Produktserie	Basic-line
Designfamilie	B3

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	4000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,3114
Pixel pr. tomme	82

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
Optimal opløsning VGA	1920 x 1080
DVI	0x

**MULTIMEDIER**

Højtalere	✓
Højtalereffekt	2 W x 2
Lydudgang	1x Audio out
Webkamera	No

**FUNKTIONER**

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Farverum (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	614.0 x 460.0 x 229.8
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	614.0 x 363.8 x 44.7
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	690 x 453 x 142
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	6,21
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	3,71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,21
Produkt uden fod (kg)	3,26

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.5
------------	-----

**ANDEN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours
------	--------------