

U34P2C



Imponerende billedstandard og maksimal ydeevne i en 31,5" UHD-skærm

U32P2 har et 3-sidet rammeløst, fladt 31,5" VA-panel med UHD-opløsning. Den er perfekt til professionelle, og du kan få den højeste forbindelsesevne ud af den takket være dens USB-hub og to HDMI 2.0-porte.

GENERELT

| | |
|----------------------|------------|
| Modelnavn | U34P2C |
| Kanal | B2B |
| Produktserie | Pro-line |
| Designfamilie | P2 |
| Lanceringsdato (ETA) | 15-03-2021 |

SKÆRM

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Skærmstørrelse (tommer) | 34 |
| Skærmstørrelse (cm) | 86,36 |
| Flat/buet | Flad |
| Display-hårdhed | 3H |
| Panelbehandling | Antiglare (AG) |
| Panelopløsning | 3440x1440 |
| Opløsningsnavn | WQHD |
| Billeformat | 21:9 |
| Paneltype | IPS |
| Baggrundsbelysningstype | WLED |
| Max Opdateringsrate | 60 Hz |
| Responstid GtG | 4 ms |
| Statisk kontrastforhold | 1000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 50M:1 |
| Visningsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarver | 16,7 millioner |
| Brightness in nits | 350 cd/m ² |
| Pixelhældning (mm) | 0,2325 |

YDRE

| | |
|-------------------------|------------------|
| Rammetype (forside) | 3-sidet kantløst |
| Rammefarve (forside) | Sort |
| Rammefinish (forside) | Tekstur |
| Kabinetfarve (bagside) | Sort |
| Kabinetfinish (bagside) | Tekstur |

ERGONOMI

| | |
|---------------------|----------|
| Vesa-vægmontering | 100x100 |
| Vippe | -5/22 |
| Svinge | -175/175 |
| Dreje | Yes |
| Højdejustering (mm) | 150mm |

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

| | |
|---------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-hub | - |
| USB hurtig opladningsport | - |

MULTIMEDIER

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Højttalere | - |
| Indbygget mikrofon | - |
| Lydudgang | Hovedtelefon ud (3,5 mm) |
| Webkamera | No |

FUNKTIONER

| | |
|-------------------------|---------------|
| Sync-teknologi (VRR) | Adaptive Sync |
| Blåt lys-teknologi | Lavt blåt lys |
| Multivisning (PbP, PiP) | PbP, PiP |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-lås | ✓ |

STRØM / MILJØ

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforbrug standby i watt | 0,5 |
| Energy class | G |

PRODUKTDIMENSIONER

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Produktdimensioner inkl. base (BxHxD) | 817.4x611.9x275.1 |
| Pakke dimensioner (BxHxD) mm | 924x494x225 |
| Bruttovægt inkl. pakke (i kg) | 12,1 |
| Nettovægt ekskl. pakke (i kg) | 9,4 |

ÆSKENS INDHOLD

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| Strømkabel C13 | 1.8 |