



## 24B1H

**Tynd, 3-sidet, rammeløs 24" fuld HD VA skærm med yderst høj kontrast**

24B1H, der er udstyret med VA panel, leverer enestående 3000:1 statisk kontrastforhold med dyb blæksort farve. Dets slanke 23.6" panel med 1080p opløsning er 3-sidet, rammeløs og har et ultratyndt profil på kun 12,5 mm, som udgør at du kan fokusere på skærmen fra praktisk alle mulige vinkler (178/178).

### GENERELT

Modelnavn	24B1H
EAN	4038986146364
Kanal	B2C
Produktserie	Basic-line
Designfamilie	B1
Lanceringsdato (ETA)	29.08.2018

**SKÆRM**

Skærmstørrelse (tommer)	23,6
Skærmstørrelse (cm)	59,944
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	MVA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	0,2715
Pixel pr. tomme	94

**YDRE**

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

**ERGONOMI**

Vippe	-5/23
Dreje	No

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIER**

Indbygget mikrofon	-
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	76

**BÆREDYGTIGHED**

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,5
Energy class	E

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	4,2
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	2,6

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.5
Strømkabel C13	1.5

**ANDEN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

**OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING**

ISO 9241-307

✓