



I2080SW

Monitor de 19.5 pulgadas con panel IPS y pletina VESA integrada

Esta pantalla Full HD ofrece amplios ángulos de visión gracias a su avanzada pantalla IPS. También impresiona gracias a su marco ultra fino que le da un aspecto minimalista.

GENERAL

Nombre del modelo	I2080SW
EAN	4038986105293
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	80 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	27-12-2014

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	19,5
Tamaño pantalla (cm)	49,53
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1440x900
Nombre de la Resolución	WXGA+
Relación de aspecto	16:10
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2907

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Normal
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-3/10
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Micrófono incorporado	-
-----------------------	---

CARACTERÍSTICAS

Flicker-Free (sin parpadeo)	No
Bloqueo Kensington	✓

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	3,15
Peso neto con embalaje (en kg)	2,14

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable D-SUB (VGA)	1.2
-------------------	-----

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas