

Q2775PQU

Monitor QHD ergonómico de negocios con hub USB

Perfecto para cualquier oficina: Esta pantalla de 27" muy ergonómica presume de una imagen QHD nítida, un preciso panel IPS, un hub USB y una gran cantidad de opciones de entrada, incluyendo DisplayPort.

GENERAL

Nombre del modelo	Q2775PQU
EAN	4038986185585
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Fecha de lanzamiento (ETA)	1-2-2016

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	200M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	350 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,233

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	130mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	-

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	7
-------------------	---

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,25
Consumo de energía apagado en vatios	0,25
Clase de energía	B

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	533.4(H) x 640(W) x 242.9(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	503(H) x 735(W) x 198(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	9,3
Peso neto con embalaje (en kg)	6,6

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C13	1.8
Cable D-SUB (VGA)	1.8

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---