



24P3CV

FHD 23.8" visualización IPS 3 lados plano para una productividad fácil y uniforme

El AOC 24P3CV es un monitor de pantalla plana de 23.8" que posee un atractivo diseño con bisel ultradelgado en tres de sus lados que le ayudará a obtener el máximo de su estilo de trabajo flexible. Disfrute de una calidad de imagen vívida y realista gracias a una resolución mejorada Full HD (1920 x 1080), combinada con brillo de 300 nit y generosos ángulos de visión anchos de 178/178°. Este modelo cuenta con altavoces incorporados 2W + 2W que le permitirán disfrutar la comunicación cada vez que lo necesite. El monitor 24P3CV está listo para impulsar su productividad con USB-C suministro de energía de hasta 65W, transferencia de datos y modo DP-alt. Conectividad de este monitor ampliada con Hub USB, conector RJ-45 y DP-out. Teniendo en cuenta la sostenibilidad, completan este monitor un conjunto de certificaciones medioambientales que incluyen EPA, TCO y EPEAT.

GENERAL

Nombre del modelo	24P3CV
EAN	4038986140751
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P3
Fecha de lanzamiento (ETA)	14-02-2023

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/35
Rotación	175°±5
Pivotación	-90°~90°
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2
Puertos USB descendente	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Salida de audio	1x Audio out

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	9
Energy star	Energy star 8

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	540 (W) x (384.4-502.9) (H) x 200.1 (D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	540 (W) x 326.3 (H) x 50.7 (D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,31
Peso neto con embalaje (en kg)	5,37

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C13	1.8

OTROS DATOS

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	70 000 horas
MTBF (incluyendo el panel)	30 000 horas