

Monitor senza bordi da 21,5", moderno ed elegante, senza cornici su 3 lati, Full HD e con tecnologie LowBlue e FlickerFree per non affaticare i tuoi occhi

Design moderno e immagini Full HD nitide. Il monitor 22B2D combina un elegante pannello senza cornice su 3 lati e connettività VGA e DVI. Lavora o goditi lo streaming con ampi angoli di visione e le tecnologie LowBlue e FlickerFree per non stancare gli occhi.



Caratteristiche



Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.



Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.

Pannello MVA

il pannello VA (Vertical Alignment), offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.



Low Blue Light

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.



Flicker Free

La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!

GENERALE	
Nome modello	22B2D
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B2
Data di lancio stimata	14/10/2020
Codice EAN	4038986128384

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Dimensione schermo (in cm)	54,61
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Dot pitch (mm)	0,2482
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2

CARATTERISTICHE VIDEO	
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	98,0
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	77,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Inclinazione	-5/21,5
Orientamento	No

SOSTENIBILITÀ	
WEEE	Sì
Conformità REACH	Sì
Conformità RoHS	Sì
HF	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Esterno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	18,0
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CB	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV-GS	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	3,5
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,1

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia	3 anni
---	--------