



## U32U3CV

**Diseñado con precisión para la excelencia gráfica, con precisión calibrada por hardware (Delta E < 2), calibración lista para calman y un panel UHD Nano IPS**

El AOC Graphic Pro U32U3CV proporciona una precisión de colores sobresaliente desde el primer momento, gracias a su calibración por hardware que alcanza Delta E < 2 (sRGB). Ajuste fácilmente la configuración para obtener el máximo rendimiento con la característica Calman Ready. Con una cobertura completa del 100% del espacio de color sRGB y Rec 709, además de un destacado 98% de cobertura del espacio de color DCI P3, está hecho a medida para la edición de gráficos y fotografías y ofrece una calidad superior a la de los monitores estándar. Su precisión con Delta E < 2 garantiza una reproducción cromática precisa que supera la percepción del ojo humano. Mejorado con una pantalla UHD Nano IPS, Vesa DisplayHDR 400, estación de acoplamiento USB-C y un diseño elegante, destaca como la mejor opción para los profesionales.

### GENERAL

Nombre del modelo	U32U3CV
EAN	4038986112086
Canal	B2B
Línea de productos	Ultra-line
Familia de diseño	U3
Fecha de lanzamiento (ETA)	15-4-2024

**PANTALLA**

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	31,5
Tamaño pantalla (cm)	80
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	Nano IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Separación de los píxeles (mm)	0,18159
Píxeles por pulgada	140

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Painted
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-6.5° ~ 23°
Rotación	-15° ~ 15°
Pivotación	-90° ~ 90°
Ajuste de altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividad USB-C	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 2)
Puertos USB descendente	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
RJ45	1x 10M/100M/1G

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Salida de audio	1x Audio out

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Anti luz azul
Multivisión (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	Yes
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	98,3
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	92,5

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	Yes
EPEAT	Yes (any level)

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	714.4 x(459.3~609.3 ) x 258.6
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	714.4 x 422.3 x 52.5
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	930 x 161 x 510
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	12,58
Peso neto con embalaje (en kg)	8,46
Producto sin soporte (kg)	6,34

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C13	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF (excluyendo el panel)	70 000 horas
MTBF (incluyendo el panel)	30 000 horas