



27B2AM

Diseño elegante y súper fino, puertos flexibles, amplio panel VA de 27" de colores vibrantes y funciones que protegen tu vista

El 27B2AM de AOC cuenta con un panel VA de 27" y Full HD con el que disfrutarás de colores increíblemente realistas. Conexiones VGA y HDMI para que conectes casi cualquier dispositivo fuente. El 27B2AM es perfecto para configuraciones multimonitor gracias a su adaptador de montaje VESA, a su panel sin borde en 3 lados y a su amplio ángulo de visión. Y por si fuera poco, incorpora las tecnologías LowBlue y FlickerFree.

| GENERAL | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | 27B2AM |
| EAN | 4038986189699 |
| Canal | B2C |
| Línea de productos | Basic-line |
| Familia de diseño | B2 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 16-12-2020 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27 |
| Tamaño pantalla (cm) | 68,58 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Nombre de la Resolución | FHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Relación de contraste estático | 4000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 20M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,3114 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|---------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/20 |
| Pivotación | No |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|----------------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Regleta de USB | - |
| Puerto USB de carga rápida | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |
| Micrófono incorporado | - |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| Bloqueo Kensington | ✓ |

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Externo |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,5 |
| Clase de energía | E |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|-----------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 456.39(H) x 612.14(W) x 182.95(D) |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 361.39(H) x 612.14(W) x 37.6(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 492(H) x 614(W) x 131(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 5,5 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 3,6 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|------------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.5 |
| Cable de corriente C13 | 1.5 |

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas |