



24P2Q

Confort, practicidad y rendimiento en un monitor de 23,8" Full HD con DisplayPort

El 24P2Q cuenta con un panel plano IPS/3FL de 23,8" con resolución Full HD y ángulos de visión amplios de 178°/178° en una pantalla fina sin marco en tres lados. Diseñado para ofrecer a las empresas de hoy toda la productividad que necesitan, este modelo es compatible con VGA, DVI, HDMI y DP e incluye un hub USB 3.2. Incluye modo Low Blue (baja luz azul) y tecnología Flicker-Free (sin parpadeos), y se puede ajustar, inclinar, pivotar y bascular hasta la posición ergonómica deseada.

GENERAL

Nombre del modelo	24P2Q
EAN	4038986147293
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P2
Fecha de lanzamiento (ETA)	1-7-2020

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,452
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745
Píxeles por pulgada	92

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/35
Rotación	-180/180
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Dorado

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	D

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,89
Peso neto con embalaje (en kg)	4,75

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de audio	1.8
Cable de corriente C13	1.8

OTROS DATOS

MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas
MTBF (incluyendo el panel)	30 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---