



27P2Q

Confort, conectividad y rendimiento en un monitor Full HD de 27"

El 27P2Q está equipado con un panel plano IPS/3FL de 27" y una resolución Full HD en una pantalla fina sin marco en tres lados para ayudar a los profesionales como las start-ups y las PYMES a alcanzar sus objetivos de productividad. Con amplios ángulos de visión de 178°/178°, un tiempo de respuesta de 4 ms, una tasa de refresco de 75 Hz y la tecnología Adaptive-Sync, puede ajustarse en altura, inclinarse y bascularse hasta la posición ergonómica perfecta. Incluye un hub USB 3.2 y es compatible con HDMI, DP, VGA y DVI.

GENERAL

Nombre del modelo	27P2Q
EAN	4038986187329
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P2
Fecha de lanzamiento (ETA)	1-7-2020

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,58
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,3114

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/35
Rotación	-180/180
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	8
Energy star	Energy star 8

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	D

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,6
Peso neto con embalaje (en kg)	5,87

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C13	1.8