



## U27P2CA

**Monitor de 27" diseñado para multiplicar la productividad con resolución 4K UHD, USB-C con PD y Adaptive Sync**

El U27P2CA es el complemento perfecto para los profesionales y las empresas que buscan una mayor productividad y una buena conectividad. Cuenta con USB-C con Power Delivery de 65 W, cuatro USB 3.2 y un panel IPS de 27" con amplios ángulos de visión y resolución 4K UHD. Este monitor también está preparado para el gaming gracias Adaptive Sync que garantiza juegos fluidos con el menor esfuerzo

### GENERAL

Nombre del modelo	U27P2CA
EAN	4038986189859
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P2

### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	350 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,1554

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/35
Rotación	-180/180
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Bloqueo Kensington	✓

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	8
Energy star	Energy star 8

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	G

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	(394.5~544.5)(H) x 613.6(W) x 200.1mm(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	9,6
Peso neto con embalaje (en kg)	7,1
Producto sin soporte (kg)	5,1