



E2275SWJ

Cómodo visionado y notable rendimiento

Esta pantalla versátil de 21.5 pulgadas proporciona imágenes de excelente calidad y rendimiento para cualquier uso. Resolución Full HD, relaciones de contraste elevadas y niveles optimizados de brillo que producen imágenes nítidas e intensas. Gracias a la tecnología Flicker Free, el visionado es mucho más cómodo.

GENERAL

Nombre del modelo	E2275SWJ
EAN	4038986125475
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	75 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	30-12-2014

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	21,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	2 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	200M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	248

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	-

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	6
-------------------	---

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	A

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,5
Peso neto con embalaje (en kg)	3,15

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable D-SUB (VGA)	1.8
Cable DVI	1.8
Cable de corriente C5	1.8

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	-
--------------	---