



M2060SWQ

Rendimiento total y valor excepcional

Este monitor de 19.53" con panel MVA, resolución Full HD y entrada DisplayPort presume de un gran contraste de 3000:1 y puede instalarse en la pared mediante VESA.

GENERAL

Nombre del modelo	M2060SWQ
EAN	4038986105972
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	60 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	31-12-2014

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	19,53
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	MVA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,22

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

Puerto de pantalla	DisplayPort 1.1 x 1
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-

CARACTERÍSTICAS

Flicker-Free (sin parpadeo)	No
Bloqueo Kensington	-

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	6
-------------------	---

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	113(H) x 532(W) x 418(D)

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable D-SUB (VGA)	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de audio	1.8
Cable de corriente C7	1.8

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---