



Q27P3QW

Pantalla 27" QHD IPS plana para incrementar la productividad en cualquier ambiente de oficina

El AOC Q27P3QW es un monitor de 27" con pantalla plana IPS que posee un atractivo diseño con bisel ultradelgado en tres de sus lados que facilita y mejora su jornada laboral. Disfrute la belleza y los detalles del QHD con resolución (2560 x 1440), ángulos de visión anchos y brillo máximo de 350 nit.

GENERAL

Nombre del modelo	Q27P3QW
EAN	4038986180764
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Fecha de lanzamiento (ETA)	18-1-2023

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	350 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2331
Píxeles por pulgada	109

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5°~35°
Rotación	175°±5°
Pivotación	-90°~90°
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1)
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	5 W x 2
Micrófono incorporado	✓
Salida de audio	1x Audio out
Cámara web	2MP Win Hello Webcam

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	117
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	84,2
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	102
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	84,6
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,3

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Plata

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	613.8(W) × 412.96~561.24 (H) × 200.13 (D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	613.8(W) × 386.87(H) × 52.8 (D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	820 (W) × 481 (H) × 162 (D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	9,9
Peso neto con embalaje (en kg)	6,6

OTROS DATOS	
MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	70 000 horas
MTBF (incluyendo el panel)	30 000 horas