

I2475PXJ

Rendimiento asombroso con el confort como prioridad

En casa o en la oficina, esta pantalla ofrece un rendimiento excelente con 16,7 millones de colores y un tiempo de respuesta de 5 ms. El soporte de altura ajustable se inclina, se desliza y gira 90 grados, para una visualización y confort óptimos.

GENERAL

Nombre del modelo	I2475PXJ
EAN	4038986146081
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	75 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	1-1-2015

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	200M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	130mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	-

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	7
-------------------	---

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	415(H) x 670(W) x 182(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,9
Peso neto con embalaje (en kg)	6

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable de corriente C13	1.8
Cable D-SUB (VGA)	1.8

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	-
--------------	---