

## Monitor fiable de 19" para el trabajo o para casa

Esta pantalla de 19" ofrece un buen rendimiento para los usuarios domésticos. También les ayuda a ahorrar con su bajo consumo de energía, y ofrece opciones de inclinación e instalación en pared.




## Características



### Kensington Lock

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.



### Vesa Mount

Los soportes con base ergonómica de AOC aportan versatilidad, robustez y facilidad de uso en una sola pieza. ¿Pero todavía quieres seguir utilizando tu montaje de pared o tu configuración de monitores múltiples con soportes de escritorio? Los soportes VESA te ofrecen la máxima flexibilidad. Boca abajo, en modo apaisado, uno encima de otro... fija tu monitor donde quieras con soportes y fijaciones de terceros gracias a la opción de montaje de VESA.

| GENERAL                    |               |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo          | E2070SWN      |
| Canal                      | B2C           |
| Línea de productos         | Basic-line    |
| Familia de diseño          | 70 ID         |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 27/12/2014    |
| EAN                        | 4038986103886 |

| INFORMACIÓN MONITOR              |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 19,5          |
| Tamaño pantalla (cm)             | 49,53         |
| Plano / Curvo                    | Plano         |
| Dureza de la pantalla            | 3H            |
| Separación de los píxeles (mm)   | 0,2745        |
| Resolución del panel             | 1600x900      |
| Relación de aspecto              | 16:9          |
| Tipo de panel                    | TN            |
| Tipo de retroiluminación         | WLED          |
| Max Tasa de refresco             | 60 Hz         |
| Tiempo de respuesta GtG          | 5 ms          |
| Relación de contraste estático   | 600:1         |
| Relación de contraste dinámico   | 20M:1         |
| Ángulo de visión (CR10)          | 90/50         |
| Colores de la pantalla           | 16,7 millones |
| Brightness in nits               | 200 cd/m²     |

| INFORMACIÓN ARMARIO                 |         |
|-------------------------------------|---------|
| Color del bisel (frontal)           | Negro   |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro   |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |
| Soporte de pared Vesa               | 100x100 |

| ERGONOMÍA   |       |
|-------------|-------|
| Inclinación | -3/10 |
| Pivotación  | No    |

| SOSTENIBILIDAD                  |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Energy star                     | Energy star 8    |
| WEEE                            | Sí               |
| Conforme con ROHS               | Sí               |
| Sin mercurio                    | Sí               |
| Material de embalaje reciclable | 100 % reciclable |

| CONSUMO DE ENERGÍA                                                   |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Alimentación eléctrica                                               | Interno |
| Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios | 14,54   |
| Consumo de energía en standby en vatios                              | 0,2     |
| Consumo de energía apagado en vatios                                 | 0,2     |
| Clase de energía                                                     | E       |

| CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA |              |
|-------------------------------|--------------|
| CB                            | Sí           |
| CE                            | Sí           |
| TUV-GS-Mark                   | Sí           |
| EAC                           | Sí           |
| FCC                           | Sí           |
| Microsoft WHQL                | Sí           |
| Política de píxeles           | ISO 9241-307 |

| INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD |    |
|-----------------------------|----|
| D-SUB (VGA)                 | 1x |

| DIMENSIONES DEL PRODUCTO                      |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 346.3(H) x 464.6(W) x 176(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 361(H) x 519(W) x 107(D)     |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 3,21                         |
| Peso neto con embalaje (en kg)                | 2,27                         |

| CONTENIDO DE LA CAJA  |     |
|-----------------------|-----|
| Cable D-SUB (VGA)     | 1.2 |
| Cable de corriente C7 | 1.2 |

| OTROS DATOS         |        |
|---------------------|--------|
| Periodo de garantía | 3 años |