



## U34E2M/BK

**34-дюймовый монитор с матрицей VA, разрешением WQHD и тонкой трехсторонней безрамочной конструкцией, удобный и стильный**

Монитор AOC U34E2M имеет 34-дюймовую панель с матрицей VA и разрешением Ultrawide QHD разрешение 21:9 дарит невероятные впечатления от просмотра и позволяет расширить рабочую площадь экрана для более продуктивной и многозадачной работы. Благодаря портам HDMI и DP поддерживаются различные форматы ввода.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	U34E2M/BK
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	E2
Дата запуска (расчетная)	21.09.2022

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	34
Размер экрана (см)	86,4
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3440x1440
Название разрешения	WQHD
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	4000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Шаг пикселя (mm)	0,23175

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Матовый
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Переворот	No

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	-
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Веб-камера	No

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	817.5 x 475.0 x 253.8
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	817.5 x 370.7 x 55.3
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	940 x 506 x 174
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,7
Вес нетто без упаковки (кг)	7,67

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
-------------	-----