



E2275SWJ

Комфортный просмотр, впечатляющая производительность

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	E2275SWJ
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	75 ID
Дата запуска (расчетная)	30.12.2014

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	21,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	2 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	200M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m ²
Шаг пикселя (mm)	248

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	A

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,5
Вес нетто без упаковки (кг)	3,15

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель D-SUB (VGA)	1.8
--------------------	-----

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч