



## I2080SW

**Monitor de 19.5 pulgadas con panel IPS y pletina VESA integrada**

Esta pantalla Full HD ofrece amplios ángulos de visión gracias a su avanzada pantalla IPS. También impresiona gracias a su marco ultra fino que le da un aspecto minimalista.

### GENERAL

Nombre del modelo	I2080SW
EAN	4038986105293
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	80 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	27-12-2014

### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	19,5
Tamaño pantalla (cm)	49,53
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1440x900
Nombre de la Resolución	WXGA+
Relación de aspecto	16:10
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2907

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Normal
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-3/10
Pivotación	No

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Micrófono incorporado	-
-----------------------	---

**CARACTERÍSTICAS**

Flicker-Free (sin parpadeo)	No
Bloqueo Kensington	✓

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	3,15
Peso neto con embalaje (en kg)	2,14

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable D-SUB (VGA)	1.2
Cable de corriente C5	1.2

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA**

ISO 9241-307	-
--------------	---