



M2060SWDA2

Pantalla de 19,53 pulgadas con una calidad excelente de imágenes y características con consumo eficiente de energía

La retroiluminación LED con consumo eficiente de energía, las elevadas proporciones de contraste (3000:1) y un tiempo de respuesta de 5 ms ofrecen una calidad de imagen precisa y nítida. Las características inteligentes como el modo Eco o e-Saver reducen aún más

GENERAL

| | |
|----------------------------|----------------|
| Nombre del modelo | M2060SWDA2 |
| EAN | 4038986105149 |
| Canal | B2B |
| Línea de productos | Essential-line |
| Familia de diseño | 60 ID |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 29-12-2014 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 19,53 |
| Tamaño pantalla (cm) | 49,6062 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Nombre de la Resolución | FHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | MVA |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 5 ms |
| Relación de contraste estático | 3000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 50M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,22 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Tipo de bisel (frontal) | Normal |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|---------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/22 |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|-------------|----|
| D-SUB (VGA) | 1x |
|-------------|----|

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|---------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|---|
| Certificación TCO | 6 |
|-------------------|---|

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |
| Clase de energía | E |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|--------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 113(H) x 532(W) x 418(D) |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|-------------------|-----|
| Cable D-SUB (VGA) | 1.8 |
|-------------------|-----|

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas |