



M2470SWDA2

Pantalla WLED de 23,6 pulgadas con resolución Full HD, rápidos tiempos de respuesta, altas relaciones de contraste, altavoces integrados y tecnología de panel MVA para conseguir unos ángulos de visualización extra amplios

Pantalla WLED de 23,6 pulgadas con resolución Full HD, rápidos tiempos de respuesta, altas relaciones de contraste, altavoces integrados y tecnología de panel MVA para conseguir unos ángulos de visualización extra amplios

GENERAL

Nombre del modelo	M2470SWDA2
EAN	4038986145206
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	70 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	29-12-2014

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,6
Tamaño pantalla (cm)	59,944
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	MVA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2715

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Normal
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/25
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Flicker-Free (sin parpadeo)	No
Bloqueo Kensington	-

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	6
-------------------	---

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,37
Consumo de energía apagado en vatios	0,19
Clase de energía	F

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	5,14
Peso neto con embalaje (en kg)	3,51

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable D-SUB (VGA)	1.2
Cable DVI	1.5
Cable de audio	1.5
Cable de corriente C7	1.2

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	-
--------------	---