



27V5CE/BK

Panel IPS FHD de 27 pulgadas para aumentar la productividad en casa, con USB-C y PD65W

El AOC 24V5CE es un monitor sin marco de tres caras alimentado por un panel IPS de 27 pulgadas con resolución FHD, para ofrecer una magnífica experiencia de visualización. Está preparado para incrementar su productividad con USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, cuatro puertos USB y HDMI.

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | 27V5CE/BK |
| EAN | 4038986180146 |
| Canal | B2C |
| Línea de productos | Value-line |
| Familia de diseño | V5 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 01-07-2022 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27 |
| Tamaño pantalla (cm) | 68,6 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 6H |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Nombre de la Resolución | FHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Tiempo de respuesta MPRT | 1 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 20M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,3114 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Mate |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Mate |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|------------------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | 3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Pivotación | No |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP digital (versión HDMI) | HDCP 1.4 |
| Conectividad USB-C | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Regleta de USB | ✓ |
| Puertos USB descendente | 4 |
| Puerto USB de carga rápida | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 3 W x 2 |
| Micrófono incorporado | - |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |
| Cámara web | No |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Freesync |
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| KVM | No |
| Bloqueo Kensington | ✓ |

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|--|---------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios | 30 |
| Consumo de energía encendido (típico) en vatios | 30 |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |
| Clase de energía | E |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|-----------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 613.03(H)x450.4(W) x185(D) |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 613.03(H) x363.4(W)x43.9(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 456Hx840Wx141D |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 8,45 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 5,53 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|--------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.5 |
| Cable de USB-C a C | 1.8 |

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (incluyendo el panel) | 50 000 horas |