



Q27U3CV

Diseñado con precisión para la excelencia gráfica, con precisión calibrada por hardware (Delta E < 2), calibración lista para calman y un panel IPS QD impresionante

El AOC Graphic Pro Q27U3CV garantiza colores increíblemente precisos desde el primer momento, gracias a su calibración por hardware que alcanza Delta E < 2 (sRGB). Con la función Calman Ready, es posible ajustar fácilmente la configuración para obtener un rendimiento óptimo. Abarca el 98 % del espacio de color DCI P3, el 100 % del sRGB y el 100 % del espacio de color Rec 709, por lo que es perfecto para la edición de gráficos y fotografías y ofrece una calidad superior que la de los monitores estándar. Su precisión con Delta E < 2 garantiza una reproducción cromática fiel, incluso más allá de lo que el ojo humano puede percibir. En combinación con su panel IPS QD, Vesa DisplayHDR 400, estación de acoplamiento USB-C y diseño elegante, es la mejor opción para los profesionales.

GENERAL

Nombre del modelo	Q27U3CV
EAN	4038986182065
Canal	B2B
Línea de productos	Ultra-line
Familia de diseño	U3

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS QD
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Separación de los píxeles (mm)	0,2331
Píxeles por pulgada	109

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro, Plata
Acabado del bisel (frontal)	Painted
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	6.5° ~ 23°
Rotación	-30° ~ 30°
Pivotación	90° ~ 90°
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividad USB-C	1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1)
Puertos USB descendente	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Salida de audio	1x Audio out

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	Yes
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	97,9
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	Yes
EPEAT	Yes (any level)

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	825 x 480 x 162
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	9,99
Peso neto con embalaje (en kg)	4,8
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	9,99
Producto sin soporte (kg)	6,5

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C13	1.8

OTROS DATOS

MTBF (excluyendo el panel)	70 000 horas
MTBF (incluyendo el panel)	30 000 horas