



## I2490VXQ/BT

**23,8 tuuman monitori ammattikäyttöön, sisältää 3-puolisen kehyksettömän muotoilun Full HD -resoluutiolla**

Tyylikkään 3-puolisen kehyksettömän muotoilun omaava AOC I2490VXQ sisältää kestäväen jalustan titaanin harmaalla pinnalla. Edistynyt 23.8" Full HD IPS -paneeli tarjoaa erinomaista joustavuutta, hyvän kuvan tarkkuuden sekä laajan väriasteikon.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	I2490VXQ/BT
EAN	4038986146067
Kanava	B2C
Tuoresarja	Value-mallisto
Mallisto	90 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	24.6.2017

### NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,452
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	100M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Tummanharmaa
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-3,5/19,5

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

**OMINAISUUDET**

Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	7
-----------------	---

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	E

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	412(H) x 540.5(W) x 200(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	125(H) x 623(W) x 486(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	3,6
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,052

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.8
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	✓
--------------	---