



Q2790PQE

27 tuuman QHD-monitori ammattikäyttöön ergonomisella jalustalla ja USB 3.0 -keskittimellä

Q2790PQE sisältää QHD (2560x1440 pikselin) IPS-paneelin, joka takaa erinomaisen väritarkkuuden ja laajan väriasteikon. Sen ergonominen jalusta ja titaanin harmaa pinta täydentävät tyylikkään 3-puolisen kehyksettömän muotoilun.

YLEISTÄ

Mallin nimi	Q2790PQE
EAN	4038986188081
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	90 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	24.6.2017

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	100M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	350 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,233

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Tummanharmaa
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/21
Kääntyvä	-47/47
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	2
Pikalatauksen USB-portti	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	92

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	7
Energy Star	Energy star 8

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	535(H) x 614.9(W) x 199.5(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	364.1(H) x 614.9(W) x 43.5(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	468(H) x 703(W) x 226(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	9,9
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,2

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---