



## M2470SWD2

**23,6 tuuman WLED-näyttö Full HD -resoluutiolla, tarjoaa nopeat vasteajat, suuret kontrastisuhteet sekä MVA-paneelitekniikkaa erittäin laajoja katselukulmia varten**

M2470SWD-näyttö sopii erinomaisesti suuren suorituskyvyn kotikäyttöön, takaa selkeät ja tarkat kuvat Full HD -resoluution sekä suurien kontrastisuhteiden ansiosta. Edistynyt MVA-paneelitekniikka tarjoaa loistavat 178 asteen katselukulmat.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	M2470SWD2
EAN	4038986144957
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	70 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	30.12.2014

### NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,6
Näytön koko (cm)	59,944
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	MVA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2715

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	Normaali
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/25
Säädettävä	No

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Integroitu mikrofoni	-
----------------------	---

**OMINAISUUDET**

Välkkymätön	No
Kensington-lukitus	-

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	7
-----------------	---

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,37
Virrankulutus pois päältä watteina	0,19
Energialuokka	F

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5,14
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,51

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.2
DVI-kaapeli	1.5
Virtajohto C7	1.2

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	-
--------------	---