



I2080SW

19.5 tuuman näyttö IPS-paneelilla ja integroidulla VESA-jalustalla

Monipuolinen 19,5 tuuman AOC I2080SW tarjoaa luotettavaa suorituskykyä kaikkiin kotikäyttöihin. IPS-paneeli ja 5 ms vasteaika takaavat selkeän ja tarkan kuvan sekä laajat katselukulmat myös pelatessa ja elokuvia katsellessa. Näyttö voidaan asentaa myös seinään integroidun VESA-telineen ansiosta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	I2080SW
EAN	4038986105293
Kanava	B2C
Tuotesarja	Basic-mallisto
Mallisto	80 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	27.12.2014

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	19,5
Näytön koko (cm)	49,53
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1440x900
Resoluution nimi	WXGA+
Kuvasuhde	16:10
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2907

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Normaali
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-3/10
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Integroitu mikrofoni	-
----------------------	---

OMINAISUUDET

Välkkymätön	No
Kensington-lukitus	✓

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	3,15
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,14

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.2
----------------------	-----

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia