



E2770SH

27 tuuman näyttö Full HD -resoluutiolla, 2 ms:n vasteajalla, HDMI/DVI-portilla, kaiuttimilla ja Flicker Free -teknologialla

Kirkkaat ja selkeät kuvat ilman haamukuvia tai epäselvyyksiä energiaa säästävän LED-taustavalon, suurien kontrastisuhteiden ja erittäin nopean 1 ms vasteajan ansiosta. Kätevät integroidut kaiuttimet takaavat selkeän äänen.

YLEISTÄ

Mallin nimi	E2770SH
EAN	4038986185349
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	70 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	1.10.2015

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Staattinen kontrastisuhte	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhte	20M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,311

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Normaali
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/15
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Välkkymätön	No
Kensington-lukitus	-

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	6
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,37
Virrankulutus pois päältä watteina	0,15
Energialuokka	B

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	449.3(H) x 642.4(W) x 241.9(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	145(H) x 730(W) x 500(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,8
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,8

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.2

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---