



G2460FQ

Tehokas 24 tuuman monitori 1 ms:n vasteajalla sekä 144 Hz:n virkistystaajuudella

Tämä kapea ja tyylikäs monitori on tarkoitettu vaativimpienkin pelaajien käyttöön erittäin nopealla 1 ms vasteajalla sekä 144 Hz:n virkistystaajuudella erittäin tasaisia toimintasarjoja varten välttäen viiveet ja epäselvyydet.

YLEISTÄ

Mallin nimi	G2460FQ
EAN	4038986144537
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AOC Gaming
Mallisto	60 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	28.12.2014

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	24
Näytön koko (cm)	60,96
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	144 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	350 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,276

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Normaali
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/20
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Välkkymätön	Flicker Free
-------------	--------------

PELIOMINAISUUDET

Peliominaisuudet	G-menu
------------------	--------

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	6
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,31
Virrankulutus pois päältä watteina	0,22
Energialuokka	C

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5,45
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,16

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---