



## E2275PWQU

**21,5 tuuman monitori ergonomisella jalustalla ja optimaalisen kirkkauden varmistava i-Care**

Energiaa säästävät LED-taustavalot ja suuret kontrastisuhteet takaavat selkeän ja tarkan kuvan niin koti- kuin toimistoympäristössä. Käännettävä jalustan korkeus ja kaltevuus on säädettävissä optimaalista katselukokemusta varten.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	E2275PWQU
EAN	4038986125499
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	75 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	28.12.2014

### NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	21,5
Näytön koko (cm)	54,61
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	2 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	200M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Pikseliväli (mm)	0,248

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	Normaali
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/25
Kääntyvä	-165/165
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.1 x 1
USB-keskittimen nopeus	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-

**OMINAISUUDET**

Välkkymätön	No
Kensington-lukitus	-

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	7
-----------------	---

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,34
Virrankulutus pois päältä watteina	0,16
Energialuokka	A

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	394.7(H) x 511(W) x 244.5(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	174(H) x 655(W) x 384(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,49
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,7

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia