



## 24B2XDAM

**Ohut ja tyylikäs 23,8 tuuman VA-monitori kirkkailla väreillä, laajakulmaisella näytöllä sekä silmäystävällisellä teknologialla**

B2-sarjan 24B2XDAM sisältää 23,8 tuuman Full HD VA -paneelin, joka tarjoaa laajakulmaisen näkyvyyden, tarkat ja kirkkaat värit sekä joustavia liitäntöjä. Se sisältää kapean profiilin sekä kolmelta puolelta kehyksettömän paneelin saumattomia moninäyttöjärjestelmiä varten. Ei enää silmien rasitusta AOC:n LowBlue ja FlickerFree -teknologian ansiosta.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	24B2XDAM
EAN	4038986149600
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B2
Lanseerauspäivä (ETA)	15.1.2021

### NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,452
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/20
Säädettävä	No

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	318.8(H) x 539.5(W) x 37.5(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	467(H) x 592(W) x 106(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	4,5
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,7

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	✓
--------------	---