



## E2775SJ

**17 tuuman LED-monitori 5 ms:n vasteajalla ja yli 16 miljoonalla värillä**

Tämä monipuolinen 27 tuuman näyttö tarjoaa erinomaisen kuvan laadun ja suorituskyvyn kaikissa käyttötarkoituksissa. Full HD -resoluutio, suuret kontrastisuhteet ja nopeat vasteajat tuottavat tarkat kuvat. Flicker Free -tekniikka parantaa katselumukavuutta.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	E2775SJ
EAN	4038986185554
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	75 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	28.12.2014

### NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	2 ms
Staatinen kontrastisuhte	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhte	50M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pikseliväli (mm)	0,311

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	Normaali
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/20
Säädettävä	No

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

**OMINAISUUDET**

Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	-

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	6
-----------------	---

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	A

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	452(H) x 645.7(W) x 210(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	131(H) x 714(W) x 525(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,46
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,29

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	-
--------------	---