



G2260VWQ6

21,5 tuuman pelimonitori FreeSync-tekniikalla, 1 ms:n vasteajalla sekä Anti-Blue Light -tekniikalla.

Käyttää AMD FreeSync™ -tekniikkaa näytön repeilyn, pätkimisen ja syötön viiveen poistamiseksi. 21,5 tuuman AOC G2260VWQ6 tarjoaa myös 1 ms vasteajan ja se vähentää silmien väsymistä innovatiivisen **Anti-Blue Light** -tekniikan avulla miellyttävää käyttökokemusta varten.

YLEISTÄ

Mallin nimi	G2260VWQ6
EAN	4038986125314
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AOC Gaming
Mallisto	60 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	10.9.2015

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	21,5
Näytön koko (cm)	54,61
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,248

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Normaali
Kehyksen väri (edessä)	Musta, Punainen
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/20
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Integroitu mikrofoni	-
----------------------	---

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync
Sinivalotekniikka	Sinivalosuoja
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	-

PELIOMINAISUUDET

Peliominaisuudet	G-menu
------------------	--------

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	6
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	376.9(H) x 511.8(W) x 184.4(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	4,15
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,03

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---