



M2470SWDA2

23,6 tuuman WLED-näyttö Full HD -resoluutiolla, tarjoaa nopeat vasteajat, suuret kontrastisuhteet, integroidut kaiuttimet sekä MVA-paneelitekniikkaa erittäin laajoja katselukulmia varten

23,6 tuuman M2470SWDA2-näyttö yhdistää luotettavan suorituskyvyn edulliseen hintaan, täydellinen näyttö kaikkiin kotikäytön tarpeisiin. Edistynyt MVA-paneeli tuottaa selkeät ja tarkat kuvat lähes kaikista kulmista – jopa 178 asteessa. Nopea 4 ms vasteaika vastaa helposti vaativimpienkin sovellusten tarpeisiin tuottamalla selkeän kuvan toimintarikkaisiin elokuviin ja peleihin. Full HD -resoluutio, 250 cd/m² kirkkaus ja suuret kontrastisuhteet tarjoavat erinomaisen kuvan laadun halusitpa sitten muokata kuvia tai katsella kotivideoita. Integroidut kaiuttimet ja kuulokeliitin takaavat selkeän äänen suosikkikappaleiden kuuntelemiseen tai videopuhelun pitämiseen ystävien kanssa. Standardin pöytäasennuksen lisäksi tämä monitori voidaan asentaa seinään VESA-telineen avulla.

YLEISTÄ

Mallin nimi	M2470SWDA2
EAN	4038986145206
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	70 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	29.12.2014

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,6
Näytön koko (cm)	59,944
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	MVA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2715

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Normaali
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/25
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Välkkymätön	No
Kensington-lukitus	-

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	6
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,37
Virrankulutus pois päältä watteina	0,19
Energialuokka	F

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5,14
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,51

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.2
----------------------	-----

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia