



## U2777PQU

### Tuottavuutta parantava 4K UHD

Tämä 27" 4K IPS -näyttö tarjoaa erittäin tarkkoja kuvia ja värejä (100 % sRGB) kaikista katselukulmista. Sen ergonomia ja tuloliitännät (mm. DisplayPort) ovat myös ensiluokkaisia.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	U2777PQU
EAN	4038986185776
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	77 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	2.9.2016

### NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	3840x2160
Resoluution nimi	UHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staatinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1,07 miljardia
Brightness in nits	350 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,1554

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kiiltävä
Ulkokuoren väri (takana)	Hopea, Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/24
Kääntyvä	-165/165
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskitimen nopeus	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

**OMINAISUUDET**

Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	-

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	7
Energy Star	Energy star 8

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,76
Virrankulutus pois päältä watteina	0,21
Energialuokka	C

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	531.15(H) x 614.9(W) x 194.27(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	480(H) x 715(W) x 224(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	9,3
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	7,3

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.8

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	✓
--------------	---