



Q2781PQ

Tyylikäs 27 tuuman näyttö Quad HD -resoluutiolla, kehyksettömällä AH-IPS-paneelilla sekä erilaisilla integroiduilla multimedialiittimillä

Tämä 27" näyttö on todellinen muotoilu-ikoni 4-sivuisen reunattoman muotoilun, erittäin kapean profiilin ja epäsymmetrisen telineen ansiosta. Sen QHD IPS-paneeli tarjoaa myös erittäin tarkat kuvat kirkkailla väreillä.

YLEISTÄ

Mallin nimi	Q2781PQ
EAN	4038986185813
Kanava	B2C
Tuoresarja	Style-mallisto
Mallisto	81 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	1.7.2016

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	350 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,2331

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kiiltävä
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kiiltävä

ERGONOMIA

Kallistuva	-2/16
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	-

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	6
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	B

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	452(H) x 615(W) x 197(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	528(H) x 695(W) x 237(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,93
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,23

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
Näyttöliitännän kaapeli	1.5
Virtajohto C7	1.2

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	-
--------------	---