



U3277PWQU

Ergonominen 32 tuuman 4K-näyttö Wide Colour Gamut -teknologialla

Tämä Wide Colour Gamut -teknologiaa käyttävä 4K-monitori näyttää todennomaista UHD-sisältöä erittäin tarkasti sen suurella 32" näytöllä. Se sisältää ergonomisia valintoja sekä DisplayPort-, HDMI- ja USB-liitännät.

YLEISTÄ

Mallin nimi	U3277PWQU
EAN	4038986185783
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	77 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	3.9.2016

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	31,5
Näytön koko (cm)	80,01
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	3840x2160
Resoluution nimi	UHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	MVA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1,07 miljardia
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,1845

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Kapea
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kiiltävä
Ulkokuoren väri (takana)	Hopea, Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kiiltävä

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/24
Kääntyvä	-165/165
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	180mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskitimen nopeus	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Integroitu mikrofoni	-

OMINAISUUDET

Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	-

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	7
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	G

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	659(H) x 741.88(W) x 171.2(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	577(H) x 858(W) x 248(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	15,31
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	11,51

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---