



I2375PQU

23 tuuman Full HD -näyttö kaiuttimilla

Tämä Full HD IPS -monitori tarjoaa laajat katselukulmat. Se sisältää erilaisia liitännöitä, kuten DisplayPort-liitännän, sekä USB-keskittimen. Se sisältää myös korkeussäädettävän telineen ja kaiuttimet.

YLEISTÄ

| | |
|-----------------------|---------------|
| Mallin nimi | I2375PQU |
| EAN | 4038986145503 |
| Kanava | B2B |
| Tuoresarja | Pro-mallisto |
| Mallisto | 75 ID |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 30.10.2016 |

NÄYTTÖ

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Näytön koko (tuumaa) | 23 |
| Näytön koko (cm) | 58,42 |
| Suora/kaareva | Ohut |
| Näytön kovuus | 3H |
| Paneelin resoluutio | 1920x1080 |
| Resoluution nimi | FHD |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | WLED |
| Max Virkistystaajuus | 60 Hz |
| Vasteaika GtG | 4 ms |
| Staattinen kontrastisuhde | 1000:1 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 50M:1 |
| Katselukulma (CR10) | 178/178 |
| Näytön värit | 16,7 miljoonaa |
| Brightness in nits | 250 cd/m ² |
| Pikseliväli (mm) | 0,265 |

ULKOPUOLI

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Kehyksen tyyppi (edessä) | 3-puolelta kehyksetön |
| Kehyksen väri (edessä) | Musta |
| Kehyksen pinta (edessä) | Kuviointi |
| Ulkokuoren väri (takana) | Musta |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Kuviointi |

ERGONOMIA

| | |
|--------------------|----------|
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100 |
| Kallistuva | -5/25 |
| Kääntyvä | -165/165 |
| Säädettävä | Yes |
| Korkeussäätö (mm) | 130mm |

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Näyttöportti | DisplayPort 1.1 x 1 |
| USB-keskitin | ✓ |
| USB-keskitimen nopeus | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| USB-portit alaspäin | 4 |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Kaiuttimet | ✓ |
| Kaiuttimen teho | 2 W x 2 |
| Integroitu mikrofoni | - |
| Äänilähtö | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |

OMINAISUUDET

| | |
|--------------------|--------------|
| Välkkymätön | Flicker Free |
| Kensington-lukitus | - |

KESTÄVÄ KEHITYS

| | |
|-----------------|---|
| TCO-sertifioitu | 7 |
|-----------------|---|

TEHO / YMPÄRISTÖ

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Virransyöttö | Sisäinen |
| Virtalähde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina | 0,3 |
| Virrankulutus pois päältä watteina | 0,3 |
| Energialuokka | A |

TUOTTEEN MITAT

| | |
|--|--------------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 487.5(H) x 532.5(W) x 212.9(D) |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm | 403(H) x 666(W) x 178(D) |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg) | 6,9 |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg) | 4,92 |

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

| | |
|-------------------------|-----|
| D-SUB (VGA) -kaapeli | 1.8 |
| DVI-kaapeli | 1.8 |
| Näyttöliitännän kaapeli | 1.8 |
| Äänikaapeli | 1.8 |
| Virtajohto C13 | 1.8 |

MUUT TIEDOT

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ei sis. paneelia) | 50 000 tuntia |

VAATIMUSTENMUKAISUUS

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|