



AG352UCG

Mukaansatempaava käyttökokemus

AG352UCG-monitorin UltraWide 3440 x 1440 resoluution ja 100 Hz:n taajuuden tarjoava suuri kaareva 35" näyttö käyttää G-Sync-tekniikkaa, joka tarjoaa ensiluokkaiset olosuhteet pelaamiseen ja elokuvien katselemiseen. AOC:n Flicker-free -tekniikka ja Low Blue Light -tila tarkoittavat, että voit pelata pitkiä pelisessioita miellyttävästi silmiä rasittamatta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	AG352UCG
EAN	4038986115902
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AGON
Mallisto	AG2
Lanseerauspäivä (ETA)	1.6.2017

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	35
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1800R
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	3440x1440
Resoluution nimi	WQHD
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	2000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2382

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Säädettävä	No
Korkeussäätö (mm)	120mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	2
Pikalatauksen USB-portti	✓

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	G-SYNC
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	-

PELIOMINAISUUDET

Pelityyli	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Peliominaisuudet	G-menu

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	587(H) x 847(W) x 266.45(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	300(H) x 980(W) x 527(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	15,5
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	11,8

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	-
--------------	---