



## AG324UX

**31,5" PC monitor with HDMI 2.1 for next generation consoles, 4K UHD and HDR400**

The AG324UX is a PC gaming monitor specifically designed to run next gen consoles at their maximum power output. 4K UHD resolution, 144Hz refresh rate guarantee the best performance on all platforms. FreeSync Premium and HDR400 add to the smooth experience for PC players.

### 全般

モデル名	AG324UX
チャンネル	Gaming
製品ライン	AGON PRO
デザインの系列	AG4

### 画面

画面サイズ (インチ)	31,5
画面サイズ (cm)	80
フラット / カーブ	Flat
パネル処理	Antiglare (AG)
パネル解像度	3840x2160
解像度名	UHD
アスペクト比	16:9
パネルの種類	IPS
バックライトの種類	WLED
Max リフレッシュ レート	144 Hz
応答時間 GtG	1 ms
応答時間 MPRT	1 ms
静的コントラスト比	1000:1
動的コントラスト比	80M:1
視野角 (CR10)	178/178
ディスプレイの色	1.07 Billion
Brightness in nits	350 cd/m2

外観	
ベゼルの種別 (前面)	3-sided frameless
ベゼルの色 (前面)	Black
ベゼルの仕上げ (前面)	Matt
キャビネットの色 (裏面)	Black, Red
キャビネットの仕上げ (裏面)	Matt

人間工学	
VESA 壁取付け	100x100
チルト	-3° ±2°~21° ±2°
旋回	-20° ±2°~20° ±2°
ピボット	Yes
高さ調整 (mm)	130mm

接続性とマルチメディア	
HDMI	HDMI 2.1 x 2
デジタル HDCP (HDMI版)	HDCP 2.2
ディスプレイのポート	Display port 1.4 (DSC) x1
USB-C 接続性	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
USB ハブ	✓
USB ハブの速度	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
USB ダウンストリーム ポート	4
USB 急速充電ポート	✓

マルチメディア	
スピーカー	✓
スピーカー パワー	8W x 2 + DTS
オーディオ出力	Headphone out (3.5mm)

機能	
同期技術 (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium after AMD certified)
ブルーライト テクノロジー	Low Blue Light
マルチビュー (PbP、PiP)	PbP, PiP
フリッカーフリー	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
セキュリティワイヤー	✓
色空間 (sRGB) CIE 1976 %	125
色空間 (DCI-P3) CIE 1976 %	100
色空間 (Adobe RGB) CIE 1976 %	107

ゲーム機能	
ゲーム スタイル	MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
ゲームの利便性	G-menu
低入力遅延	✓
ゲーム カラー	✓
シャドウ コントロール	✓
モーション ブラー リダクション	✓
十字線 / ダイアル ポイント	✓
フレーム カウンター	✓
クイック スイッチ	✓
家庭用ゲームに最適	✓

電力・環境	
電力供給	External
消費電力待機時 (ワット)	0,5
消費電力オフ (ワット)	0,3
エネルギークラス	G

製品の寸法	
ベースを含む製品寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	499.57~629.57 (H) × 714.07 (W) × 400.13 (D)
ベースを除く製品寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	425.08 (H) × 714.07 (W) × 65.5 (D)
パッケージ寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	822 (L) × 283 (W) × 603 (H)
パッケージを含む総重量 (kg)	15,2
パッケージを除く正味重量 (kg)	10

箱の中身	
HDMI ケーブル	1.8
ディスプレイ ポート ケーブル	1.8
USB-C から C/A へのケーブル	1.5
電源アダプター	✓
その他	OSD pad

規制コンプライアンス	
ISO 9241-307	✓