



## 24P2C

**Erinomaiset liitännät sekä huippuluokan visuaaliset ominaisuudet 23,8 tuuman Full HD -näytössä, jossa USB-C ja KVM**

Ammattikäyttäjille suunniteltu 24P2C sisältää ohuen 23,8 tuuman IPS/3FL-paneelin Full HD -resoluutiolla. Ohut, tyylikäs kolmelta puolelta kehyksetön näyttö integroidulla KVM-kytkimellä ja USB 3.2 -keskittimellä. Monipuolisia toimintoja tarjoava malli, jossa on HDMI-, DP- ja USB-C-yhteensopivuudet, 75 Hz virkistystaajuus, 250 cd/m2 kirkkaus, 4 ms vasteaika ja Adaptive-Sync-tekniikka. Käännettävä, kallistettava ja korkeus säädettävissä.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	24P2C
EAN	4038986147309
Kanava	B2B
Tuotesarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
Lanseerauspäivä (ETA)	1.7.2020

**NÄYTTÖ**

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,452
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	92

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/35
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	150mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Kulta

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	D

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,27
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,06

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C -kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	✓
--------------	---